

TYP: Z 60.66

SERIE 60

Steckdosen-Kombination, anschlussfertig verdrahtet
und geprüft gemäß EN 61439-3
Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt)

Gehäuse

AP-Gehäuse für Wandmontage mit Klarsichtfenster für 12TE
Klarsichtfenster, selbstschließend mit Klappmechanik
Material aus PBT/PC-Blend, Oberteil: lichtgrau; Unterteil: anthrazitgrau
Abmessungen ohne Einbauten (HxBxT) 319x260x146 mm
Gewicht ca. 5,3 kg

Bestückung/Absicherung

1x CEE-Steckdose 63A; 5-polig; 400V 6h rot
ohne LS-Absicherung (über FI-Schutzschalter)
1x CEE-Steckdose 32A; 5-polig; 400V 6h rot
1x LS-Schalter 32A; 3-polig; C
1x CEE-Steckdose 16A; 5-polig; 400V 6h rot
1x LS-Schalter 16A; 3-polig; C
2x SCHUKO-Steckdose 16A; 250V blau
2x LS-Schalter 16A; 1-polig; C
1x FI-Schutzschalter 63A; 4-polig; 0,03A; Typ A

Leitungseinführung/ Anschlussmöglichkeit

2x M40 oben; 2x M40 unten
Klemmblock 2x5x25 mm²

