

D51SL30

CEE-Wandsteckdose
16 A · 5 p · 400 V · 6 h · rot

- Gehäusematerial: PA6
- Nennstrom: 16 A
- Polzahl: 5 (3P+N+PE)
- Uhrzeit-Stellung: 6 h
- Nennspannung/Frequenz: 200/346 V~ - 240/415 V~ / 50+60 Hz
- Kontakte: Messing
- Anschlusstechnik: schraublose Anschlusstechnik (TT)
- Leitungseinführung: oben oder hinten inkl. Würgenippel
- Schutzart: IP44



Abbildung ähnlich

ALLGEMEIN

Fabrikat	CEE-Wandsteckdose, 16 A
Produktnummer	D51SL30
EAN-Nummer	9003399622571
Statistische Warennummer	85366990
Nettogewicht Produkt	0,260 kg
Verpackungseinheit (VPE)	10 Stück
Kennfarbe	Rot

ELEKTRISCHE KENNWERTE

IEC-Stromstärke	16 A
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h

ARBEITSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C
Schutzart	IP44

MATERIALIEN

Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	Unbehandelt
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff

ANSCHLUSS

Ausführung	Aufputz
Befestigungsart	Innenliegende Befestigung
Anschlusstechnik	Schraublose Klemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Gehäuseschrauben	110 Ncm
Leitung flexibel	1 – 2,5 mm ²
Leitung starr	1 – 4 mm ²
Abmantellungslänge	50 mm
Abisolierlänge	10 – 12 mm



www.abl.de

