

F31S202

CEE-Anbausteckdose gerade
(60 × 60 mm)
16 A · 3 p · 230 V · 6 h · blau



Abbildung ähnlich

- Gehäusematerial: PA6
- Nennstrom: 16 A
- Polzahl: 3 (2P+PE)
- Uhrzeit-Stellung: 6 h
- Nennspannung/Frequenz: 200 – 250 V~ / 50+60 Hz
- Kontakte: Messing
- Anschlusstechnik: Schraubklemmen
- Abmessungen (Flansch/Bohrung): 60 × 60 mm / 47 × 47 mm
- Schutzart: IP44/IP54

ALLGEMEIN

Fabrikat	CEE-Anbausteckdose gerade, 16 A
Produktnummer	F31S202
EAN-Nummer	9003399043536
Statistische Warennummer	85366990
Nettogewicht Produkt	0,105 kg
Verpackungseinheit (VPE)	10 Stück
Kennfarbe	Blau

ELEKTRISCHE KENNWERTE

IEC-Stromstärke	16 A
Spannung nach EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl	3
Uhrzeit-Stellung	6 h

ARBEITSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C
Schutzart	IP54

MATERIALIEN

Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	Unbehandelt
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Flanschmaß vertikal	60 mm
Bohrlochabstand vertikal	47 mm
Flanschmaß horizontal	60 mm
Bohrlochabstand horizontal	47 mm


ANSCHLUSS

Anschlusstechnik	Schraubklemme
Kontaktschrauben	100 Ncm
Steckrichtung	Gerade
Leitung flexibel	1 – 2,5 mm ²
Leitung starr	1 – 4 mm ²
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	10 – 12 mm
IK-Code *	IK08

* Die IK-Prüfung ist kein Teil der Normen IEC 60309 für Industriesteckvorrichtungen oder der IEC 60884 für Haushaltssteckvorrichtungen. Daher wurden die IK-Codes dieser Produkte in Anlehnung an die IEC 62262 und nach dem Prüfverfahren der IEC 60068-2-75 Ehc, bei einer Vorbehandlung von 48 h mit 40 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 %, ermittelt.



PRODUKTABMESSUNGEN



Änderungen vorbehalten: Alle Leistungsmerkmale, Spezifikationen und weitere Angaben können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.