

K31S20

CEE-Kupplung
16 A · 3 p · 230 V · 6 h · blau



- Gehäusematerial: PA6
- Nennstrom: 16 A
- Polzahl: 3 (2P+PE)
- Uhrzeit-Stellung: 6 h
- Nennspannung/Frequenz: 200 – 250 V~ / 50+60 Hz
- Kontakte: Messing
- Anschlusstechnik: Schraubklemmen
- Schutzart: IP44/IP54

Abbildung ähnlich

ALLGEMEIN

Fabrikat	CEE-Kupplung, 16 A
Produktnummer	K31S20
EAN-Nummer	9003399124853
Statistische Warennummer	85366990
Nettogewicht Produkt	0,134 kg
Verpackungseinheit (VPE)	10 Stück
Kennfarbe	Blau

ELEKTRISCHE KENNWERTE

IEC-Stromstärke	16 A
Spannung nach EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl	3
Uhrzeit-Stellung	6 h

ARBEITSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C
Schutzart	IP44

MATERIALIEN

Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	Unbehandelt
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff


ANSCHLUSS

Anschluss technik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Kontaktschrauben	100 Ncm
Steckrichtung	Gerade
Leitung flexibel	1 – 2,5 mm ²
Leitungsdurchmesser	6 – 15 mm
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	10 – 12 mm
Zugentlastung	500 Ncm
IK-Code *	IK10

* Die IK-Prüfung ist kein Teil der Normen IEC 60309 für Industriesteckvorrichtungen oder der IEC 60884 für Haushaltssteckvorrichtungen. Daher wurden die IK-Codes dieser Produkte in Anlehnung an die IEC 62262 und nach dem Prüfverfahren der IEC 60068-2-75 Ehc, bei einer Vorbehandlung von 48 h mit 40 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 %, ermittelt.



PRODUKTABMESSUNGEN



Änderungen vorbehalten: Alle Leistungsmerkmale, Spezifikationen und weitere Angaben können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.