

K51SL30

CEE-Kupplung
16 A · 5 p · 400 V · 6 h · rot



- Gehäusematerial: PA6
- Nennstrom: 32 A
- Polzahl: 5 (3P+N+PE)
- Uhrzeit-Stellung: 6 h
- Nennspannung/Frequenz: 200/346V~ - 240/415V~ / 50+60 Hz
- Kontakte: Messing
- Anschlusstechnik: schraublose Anschlusstechnik (TT)
- Schutzart: IP44/IP54

Abbildung ähnlich

ALLGEMEIN

Fabrikat	CEE-Kupplung, 16 A
Produktnummer	K51SL30
EAN-Nummer	9003399230165
Statistische Warennummer	85366990
Nettogewicht Produkt	0,189 kg
Verpackungseinheit (VPE)	10 Stück
Kennfarbe	Rot

ELEKTRISCHE KENNWERTE

IEC-Stromstärke	16 A
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h

ARBEITSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C
Schutzart	IP44

MATERIALIEN


Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	Unbehandelt
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff

ANSCHLUSS

Anschluss technik	Schraublose Klemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Steckrichtung	Gerade
Leitung flexibel	1 – 2,5 mm ²
Leitungsdurchmesser	10 – 12 mm
Abmantellungs länge	50 mm
Abisolierlänge	10 – 12 mm
Zugentlastung	600 Ncm



PRODUKTABMESSUNGEN



Änderungen vorbehalten: Alle Leistungsmerkmale, Spezifikationen und weitere Angaben können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.