

# TYP: B480119

SERIE 48

Steckdosenleiste, anschlussfertig verdrahtet  
und geprüft gemäß EN 62335

## Gehäuse

Tragbares Gehäuse mit Klarsichtfenster für 6TE  
Klarsichtfenster, selbstschließend mit Klappmechanik  
Material aus Gummi, Gehäusefarbe: schwarz  
Abmessungen ohne Einbauten (HxBxT) 115x430x98 mm  
Gewicht ca. 3,2 kg

## Bestückung / Absicherung

- 4x SCHUKOplus-Steckdose 16 A; 250 V blau;  
nach VDE 0620, DIN 49440
- 1x Schutzleiterüberwachung SLUP1

## Zuleitung

2m H07RN-F 3x2,5mm<sup>2</sup> mit SCHUKO-PROLINE-Stecker

## Technische Daten

Nennspannung: 230V 50Hz; Nennstrom: 16A  
Anschlussleistung: 3,6 kVA  
Bemessungsbelastungsfaktor: 0,25  
Schutzart: IP44

## Diese Fehler werden auf der Versorgungsseite erkannt

- L- bzw. N-Leiter unterbrochen / nicht angeschlossen
- L- und PE-Leiter vertauscht
- PE-Leiter unterbrochen / nicht angeschlossen
- PE-Leiter unterbrochen im Betrieb
- PE-Leiter führt gefährliche Spannung
- Unterspannung

